

| Typ / Plan | Ⓐ (mm) | | | Ⓑ (mm) | | | Ⓒ (mm) | | | Ⓓ (mm) | | | Ⓔ (mm) | | |
|--|--|-----------|------|--|------------|------|--------|------------|------|--------|------------|------|---------------------------|------------|------|
| | min. | ideal | max. | min. | ideal | max. | min. | ideal | max. | min. | ideal | max. | min. | ideal | max. |
| Alle UD-Zargen mit einer Falztiefe bis 40mm (Norm) | 40 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | 80 | 80 | 100 | 110 | 110 | 120 | 130 | 140 | 140 |
| UD47 T3450 | 40 | 40 | 50 | 80 | 90 | 100 | 80 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 | 130 | 140 | 140 |
| D-UD T5000 | 50 | 60 | 60 | 110 | 120 | 130 | 110 | 120 | 130 | 150 | 150 | 160 | 180 | 180 | 190 |
| W-UD T3001 | 65 | 70 | 70 | 120 | 130 | 130 | 120 | 130 | 130 | 140 | 140 | 150 | 135 | 140 | 150 |
| W-D-UD T5001 | 80 | 80 | 90 | 160 | 170 | 170 | 160 | 170 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 190 |
| V-UD T3002 | 50 | 55 | 60 | 100 | 110 | 120 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 155 | 160 | 170 |
| V-D-UD T5002 | 55 | 65 | 65 | 120 | 130 | 140 | 120 | 130 | 140 | 155 | 160 | 170 | 190 | 190 | 200 |
| W-V-UD T3003 | 75 | 85 | 85 | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 | 170 | 160 | 160 | 170 | 160 | 160 | 170 |
| ST-UD30-Z-T0 T36005 | 37 | 42 | 47 | 74 | 84 | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ST-UD ST-UD-GL T3010 T3015 | 30 | 35 | 40 | 60 | 70 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ST-D-UD T5010 | 45 | 50 | 55 | 90 | 100 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ST-UD-BF T3013 | 40 | 40 | 50 | 80 | 90 | 100 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| ST-UD30-GL-BF T3021 | 40 | 40 | 50 | 80 | 90 | 100 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| E-UD T3080 | 35 | 35 | 40 | 70 | 80 | 90 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 110 | - | - | - |
| Z-UD T3030 | 60 | 60 | 60 | LB1+LB2+LB3 + 120 120 120 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D T7000 | 40 | 40 | 50 | 80 | 80 | 100 | 90 | 90 | 100 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 110 |
| P T7100 | 65 | 70 | 80 | 130 | 140 | 150 | 130 | 140 | 150 | 140 | 140 | 150 | 140 | 140 | 150 |
| X-D zu Dil.-Zarge T7005 | 40 | 50 | 50 | 80 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 120 | 130 | 130 | 140 | 140 | 150 |
| UD für el. Türöffner Typ"eff-eff" 131,331 T9389 | 50 | 50 | 60 | 100 | 100 | 110 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 130 | 140 | 140 | 150 |
| H-UD T8000 + T3000 | Achtung - Attention - Attenzione: Wenn Bodeneinstand < 10mm bitte folgendes beachten - Attention: si talon < 10mm prendre notice suivante - Se la distanza dal pavimento è inferiore a 10 mm, tenere presente quanto segue | | | | | | | | | | | | | | |
| K-UD T3040 | z.B. bei Raumhöhe - à hauteur de pièce - ad altezza della stanza (RH) 2400 (ZT150 LH1 = RH - 5mm) (ZT200 LH1 = RH - 10mm) (ZT250 LH1 = RH - 15mm) | | | | | | | | | | | | | | |
| Hinweis Remarques suggerimento | Allgemein: Allfällige Aussparungsmasse aller Einbauten sind nicht berücksichtigt. | | | | | | | | | | | | | | |
| | Achtung: Masse in der Tabelle sind nur gültig wenn die Profilmasse nach den genannten Plannummern ausgeführt werden | | | | | | | | | | | | | | |
| | Généralité: Les dimensions d'évidement de toutes les pièces internes ne sont pas prises en compte. | | | | | | | | | | | | | | |
| | Attention: les dimensions du tableau ne sont valables que si les dimensions du profil sont exécutées conformément aux numéros de plan spécifiés | | | | | | | | | | | | | | |
| Generale: Le dimensioni di incasso di tutti gli interni non vengono prese in considerazione. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Attenzione: le dimensioni nella tabella sono valide solo se le dimensioni del profilo vengono eseguite in base ai numeri di piano indicati | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erstellt: 23.03.2020 | Ind. | Datum | Name | Benennung: | | | | | | | | | | | |
| GüSt | A | 03.12.20 | GüSt | Aussparungsmasse für Stahlzargen, überfältzt | | | | | | | | | | | |
| Zeichnungsstatus: | B | 24.03.21 | DeMa | Mesure en retrait pour les cadres en acier, à recouvrement | | | | | | | | | | | |
| | C | 10.05.22 | MiBo | Massa da incasso per telai in acciaio, a battuta | | | | | | | | | | | |
| Freigegeben 10.05.2022 KaPa | | | | | | | | | | | | | Zeichnungs Nr. T0003-A | | 060 |
| Änderungstext: | | | | | | | | | | | | | | | |