

Typ / Plan	Ⓐ (mm)			Ⓑ (mm)			Ⓒ (mm)			Ⓓ (mm)			Ⓔ (mm)		
	min.	ideal	max.	min.	ideal	max.	min.	ideal	max.	min.	ideal	max.	min.	ideal	max.
Alle SD-Zargen mit einer Falztiefe bis 67mm (Norm)	40	40	50	80	90	100	80	90	100	110	110	120	130	140	140
D-SD T6000	50	60	60	110	120	130	110	120	130	130	140	150	170	170	180
W-SD T4001	65	70	70	120	130	130	120	130	130	130	140	150	135	140	150
W-D-SD T6001	80	80	90	160	170	170	160	170	180	160	170	180	170	180	190
V-SD T4002	50	55	60	100	110	120	110	110	120	130	140	150	155	160	170
V-D-SD T6002	55	65	65	120	130	140	120	130	140	155	160	170	190	190	200
W-V-SD T4003	75	85	85	150	160	160	160	160	170	160	160	170	160	160	170
ST-SD47-Z T46005	37	42	47	74	84	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ST-SD T4010 ST-SD-GL T4015	30	35	40	60	70	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ST-D-SD T6010	45	50	55	90	100	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ST-SD-BF T4013	40	40	50	80	90	100	80	90	100	110	120	130	140	150	160
ST-SD47-GL-BF T4021	40	40	50	80	90	100	80	90	100	110	120	130	140	150	160
SD-OS T4130	50	50	60	100	100	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E-SD T3080	35	35	40	70	80	90	70	80	90	100	100	110	-	-	-
Z-SD T3030	60	60	60	LB1+LB2+LB3 + 120 120 120			-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-SD T4090	70	80	80	150	160	160	150	160	160	170	170	180	195	200	210
SD-SF3 T4431	55	60	65	110	120	130	110	120	130	135	140	150	180	190	190
SD-SF T4430	40	40	50	110	120	130	110	120	130	140	140	150	160	170	170
L-SD-QF T4075	60	60	60	120	120	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X-D zu Dil.-Zarge T7005	40	50	50	80	100	100	80	100	100	120	130	130	140	140	150
SD für el. Türöffner Typ"eff-eff" 131,141,331 (Falzspiegel 50mm) T9388	50	50	60	100	100	110	100	100	110	110	120	130	140	140	150
H-SD T8000 + T4000	Achtung - Attention - Attenzione: Wenn Bodeneinstand < 10mm bitte folgendes beachten - Attention: si talon < 10mm prendre notice suivante - Se la distanza dal pavimento è inferiore a 10 mm, tenere presente quanto segue														
K-SD T4040	z.B. bei Raumhöhe - à hauteur de pièce - ad altezza della stanza (RH) 2400 (ZT150 LH1 = RH - 5mm) (ZT200 LH1 = RH - 10mm) (ZT250 LH1 = RH - 15mm)														
Hinweis Remarques suggerimento	Allgemein: Allfällige Aussparungsmasse aller Einbauten sind nicht berücksichtigt. Achtung: Masse in der Tabelle sind nur gültig wenn die Profilmasse nach den genannten Plannummern ausgeführt werden														
	Généralité: Les dimensions d'évidement de toutes les pièces internes ne sont pas prises en compte. Attention: les dimensions du tableau ne sont valables que si les dimensions du profil sont exécutées conformément aux numéros de plan spécifiés														
Generale: Le dimensioni di incasso di tutti gli interni non vengono prese in considerazione. Attenzione: le dimensioni nella tabella sono valide solo se le dimensioni del profilo vengono eseguite in base ai numeri di piano indicati															
Erstellt: 23.03.2020	Ind.	Datum	Name	Benennung:											
GüSt	A	03.12.20	GüSt	Aussparungsmasse für Stahlzargen, stumpf Mesure en retrait pour les cadres en acier, affleuré Massa da incasso per telai in acciaio, filo											
Zeichnungsstatus:	B	18.05.2022	MiBo												
Freigegeben 18.05.2020 KaPa	Zeichnungs Nr. T0003-B												060		
Änderungstext:															