

Pflegeanleitung für Edelstahlzargen

Damit die Edelstahlzargen lange ihr anspruchvolles Aussehen behalten, sind nachfolgende Reinigungshinweise zu beachten.

Entfernen der Schutzfolie

- Unsere Edelstahlzargen werden zum Schutz vor Transport- und Montageschäden mitunter mit einer Schutzfolie ausgeliefert. Die Folie sollte nach erfolgter Montage der Edelstahlzarge entfernt werden, spätestens jedoch nach 3 Monaten.
- In der Regel lassen sich die Schutzfolien von Hand ohne grösseren Kraftaufwand abziehen. Zur Entfernung allenfalls vorhandener Folienrückstände empfehlen wir die Benutzung von Nitroverdünner und eines weichen Baumwolltuches.
- Zur Entfernung der Schutzfolie oder deren Rückstände dürfen keine Stahlwerkzeuge (Spachtel, Stahlwolle, Messer etc.) verwendet werden. Bei Bedarf nur vorsichtig mit Kunststoff- oder Holzteilen nachhelfen (Gefahr von Kratzern).

Reinigung

- Regelmässiges Reinigen der Edelstahloberflächen vermindert Schäden wie Verfärbungen oder Lochfrasskorrosion.
- Bei leichten Verschmutzungen (Fingerabdrücke etc.) genügt in der Regel ein kräftiges Abreiben mit einem weichen Tuch und warmen Wasser unter Zusatz eines Allzweckreinigers, der weder sauer, alkalisch oder halogenhaltig ist.
- Starke Verschmutzungen wie zum Beispiel durch Fett- oder Ölrückstände, Teerflecken, Klebebänder oder aggressive Reinigungsmittel sind sofort mittels Lösungsmittelreiniger und falls notwendig mit mechanischen Hilfsmitteln wie Bürsten (siehe empfohlene Reinigungsmittel oder Werkzeuge) zu entfernen.

Empfohlene Reinigungsmittel oder Werkzeuge

- Milde Allzweck- oder Alkoholreiniger, Nitroverdünner
- Weiche Putztücher aus Baumwolle (Flanell), Naturleder, Kunststofflappen ohne Schleifkörper
- Bürsten mit Natur- oder Kunststoffborsten

Nicht zugelassene Reinigungsmittel oder Werkzeuge

- Aggressive Reinigungsmittel (alkalisch, halogenhaltig, sauer, etc.)
- Polierpasten, Scheuermittel, Möbelpolituren oder oxidlösende Pflegemittel (Silber-/Messingpflegemittel)
- Werkzeuge aus normalem Stahl, normale Stahlwolle
- Abrasive Tücher oder Faserschwämme

Grundsätzliches

- Bei Verwendung von Reinigungsmitteln immer die Gebrauchsanweisung des Herstellers beachten.
- Edelstahlzargen dürfen nicht mit normalem Stahl (unlegiert) oder Eisenstaub in Kontakt gebracht werden.
- Die chemische Resistenz der Dichtung mit dem Reinigungsmittel ist zu beachten (siehe Gebrauchsanweisung des Reinigungsherstellers, wie auch Merkblatt Eigenschaften der Keller Zargen Kombidichtung), ggf. ist die Dichtung beim Reinigen auszubauen.

