

Merkblatt A102.00

Pulverbeschichtete Stahlzargen

Ausführung: Grundierte Zargen

Pulver:	Duroplast 2-Komponenten-Pulverlack (Epoxid-/Polyester-Pulverlack)
Farbe:	RAL 7035 (Lichtgrau)
Glanzbereich:	seidenmatt
Anwendung:	Innenbereich

Verarbeitungsempfehlungen für die bauseitige Endlackierung:

- Manuelles, leichtes Anschleifen mit K220 bis K400
- Reinigen/Entfetten mit schnellflüchtigem Lösungsmittel
- Evtl. Zwischenanstrich mit 1- oder 2-Komponenten-Haftprimer
- Endanstrich mit lösemittelhaltigen Bauemailfarben (Kunstharzfarben)

Ausführung: Endbeschichtete Zargen, Finish 0 (Standard)

Diese Ausführung entspricht dem üblichen Standard und wird, falls der Besteller keine besonderen Hinweise betreffend Qualität erwähnt, ausgeführt. Diese Ausführung ist wie folgt definiert:



- Die Gehrungen, resp. Konstruktionsfugen am Zargenspiegel sind erkennbar, da die Zargenspiegel teilweise nicht vollständig durchgeschweisst sind.
- Verformungen an Sichtflächen, zum Beispiel als Folge von Buckelschweissungen (LBW- Biegel, Stollen, Verstärkungsprofile etc.), sind möglich.
- Schleif- und Buckelschweisstellen können je nach Lichteinfall und Farbton ersichtlich sein.

Ausführung: Endbeschichtete Zargen, Finish 1 (für gehobene Ansprüche)

Für erhöhte Ansprüche an das Oberflächenfinish ist diese Ausführung vorgesehen. Da zur Erreichung dieser Qualität ein beträchtlicher Mehraufwand bei der Herstellung der Stahltürzarge notwendig ist, wird diese Qualität nur auf ausdrücklichen Kundenwunsch hergestellt und ausgeliefert. Dieser Aufwand ist mit entsprechenden Mehrkosten verbunden.

- Die Gehrungen, resp. Konstruktionsfugen am Zargenspiegel sind nicht mehr erkennbar, da die Zargenspiegel vollständig durchgeschweisst und verschliffen sind.
- Verformungen, wie zum Beispiel als Folge von Buckelschweissungen (LBW- Biegel, Stollen, Verstärkungsprofile etc.), sind verschliffen und geschwabbelt und deshalb nicht mehr ersichtlich.
- Schleifstellen werden geschwabbelt, Vertiefungen werden aufgefüllt und ebenfalls verschliffen sowie anschliessend geschwabbelt. Die Schleifstellen sind somit nicht mehr erkennbar.

Für ergänzende Auskünfte betreffend Ausführungen und Mehrkosten wenden Sie sich bitte an unser Verkaufsteam.