

Fiche technique E451.90



Huisserie en deux parties, traverse intermédiaire et attique vitrée EI30 (T30) sur MBW (paroi massive) / LBW (paroi légère)

Application

- Pour portes HERHOLZ selon leur liste et indications sur les plans.

Transport et stockage

- Les huisseries en acier doivent être déchargées avec la prudence nécessaire et stockées à l'abri sur le chantier.

Montage

- Séparer les deux parties de l' huisserie livrée.
- Placer la partie du cadre dans l'ouverture prévue, mettre de niveau et fixer.
- Les pattes de fixation, 5 pièces de chaque côté ainsi que 2 à 3 pièces dans la traverse, caler et fixer avec au moins 2 vis par pattes.
- Les vis, respectivement les chevilles doivent être adaptée au type de mur. Pour le calage, utiliser uniquement des cales en bois dur ou en fibre dure, des cales plastiques. (par ex. SFS 45204).
- Garnir de laine de pierre entre la maçonnerie et la battue de l' huisserie jusqu'au miroir. De préférence avec deux à trois couches d'Esoflam-Fugenrundprofil (fournisseur: Jud Bau-Stoffe+System, 9015 St. Gallen).
-

- Mettre le faux cadre et visser avec les vis à tête bombée de 3.5x32mm à travers la rainure du joint, 4 fois sur les montants et 2 à 3 fois dans la traverse.
- Les vis à tête bombée de 3.5x32mm sont fournies avec l' huisserie. Par contre, les éléments de fixation, les cales et la laine de pierre doivent être fournis par vos soins.

Montage du vitrage

- Sur la partie supérieure de l'attique mettre le joint d' huisserie sur les 4 côtés. Type de verre anti-feu: selon autorisation, coller des 4 côtés avec de la bande adhésive N Kerafix.
- Mettre en place le verre anti-feu et le caler en dessous. Mettre de la bande adhésive de distance sur le côté de la pare-close et posez-la.
- Le verre anti-feu, le Kerafix, la bande adhésive de distance, les vis autoforante et la laine de pierre doivent être fournis par vos soins.
- A votre convenance, le vitrage peut-être jointoyé avec du silicone.

Traitement de surface

- Toutes les peintures de finition utilisables se trouvent dans la fiche technique no.002 de la VST.

- 2 Roku-Strip de 15 x 2mm
- 3 Verre anti-feu
- 4 Bande adhésive de distance
- 5 Pare-close
- 6 Laine de pierre
- 7 Vis de fixation

