

Fiche technique A100.00



Instructions d'entretien pour les huisseries en acier inoxydable

Afin que les huisseries en acier-inox conservent leur prestigieuse apparence durant de longues années, veuillez observer les instructions de nettoyage suivantes:

Enlèvement du film de protection

- Nos huisseries sont livrées avec un film de protection afin de les protéger durant le transport et le montage. Ce film de protection doit être retiré au plus tard 3 mois après le montage de celles-ci.
- Normalement, ce film s'enlève facilement à la main, sans aucun effort. Cependant, afin d'éliminer des éventuels résidus, nous vous conseillons d'utiliser du diluant sur un chiffon en coton doux.
- Pour éliminer le film de protection ou les résidus n'utilisez surtout pas d'outils tranchant, types spatule, laine d'acier ou couteau, etc. En cas de besoin, s'aider avec précaution d'un objet en bois ou en plastique (attention aux rayures).

Nettoyage

- Un nettoyage régulier de la surface de l'huisserie en acier-inox réduit les dommages, genre décoloration ou piqûres de corrosion.
- En cas de légères salissures, (p. ex. empreintes digitales etc.) il suffit de frotter énergiquement avec un chiffon doux passé sous l'eau chaude et un produit universel qui ne contient ni acide, ni alcool ou halogène.
- En cas de fortes salissures comme p. ex., résidus de graisse, d'huile, de goudron, de ruban adhésif ou de produit de nettoyage agressif, éliminer immédiatement avec un chiffon et du solvant ou si nécessaire avec une brosse (attention: observer attentivement les produits de nettoyage conseillés).

Produits de nettoyage ou outils conseillés

- Produit universel, alcool de nettoyage ou diluant nitro.
- Chiffons doux en coton, flanelle, cuir ou chiffons synthétiques doux.
- Brosses en soies ou synthétique, racloir en caoutchouc.

Produits ou outils NON autorisés

- Produits de nettoyage agressifs (contenant de l'alcaline, halogène ou acide, etc.)
- Pâte à polir, produit abrasif, encaustique ou produit d'entretien à base d'oxyde, de laiton ou d'argent.
- Outils à base d'acier, laine d'acier.
- Chiffons abrasifs ou éponges synthétiques.

En principe

- Lorsque vous utilisez des produits de nettoyage, lisez toujours la notice d'utilisation du fabricant.
- Les huisseries en acier-inox ne doivent en aucun cas entrer en contact avec de l'acier normal (non allié) ou de la poussière d'acier.
- Observez la résistance chimique du joint par rapport aux produits de nettoyage (voir instructions d'utilisation du fabricant ainsi que la fiche technique: propriétés joint combiné de Keller Zargen SA). En cas de nettoyage, démonter le joint.



© Keller Zargen SA
Version: Janvier 2014/LiRo