


K-B-W-SD



K-B-V-SD

Auf Wunsch kann der Kämpfer mit Steinwolle ausgestopft werden. (Mehrpreis)  
A la demande, il est possible de remplir le linteau avec de la laine minérale. (Plus-value)

Normalausführung

- Blechstärke max. 1,5mm
- 2 Blechdollen pro Seite
- Gummichtung
- Stahl-Glasfalzleisten montiert
- Details Band und Schlossschlitze siehe Plan T8100 / T8120
- Details Schwellen siehe Plan T8500-2
- Glas und Vorlegeband bauseits

Exécution normalisée

- Epaisseur de tôle max. 1,5mm
- 2 pattes de scellement par côté
- Joint caoutchouc
- pare-closes en acier montées
- Détails fiche et ouverture pêne et gâche voir plan T8100 / T8120
- Détails types de seuils voir plan T8500-2
- Verre et bande d'étanchéité par vos soins

CAD A4	Gezeichnet ROD	Datum 26.06.99
Massstab	Geändert GiPe	Datum 26.06.18



**Stahlzarge mit Kämpfer und Glasoblicht**  
mit Struzprofil, Oblicht einfach verglast, mit Dichtung, Türblatt stumpfeinschlagend

**Encadrement métallique**  
avec linteau pour vitrage simple supérieur, avec joint, pour porte affleurée

Typ  
**K-B-SD**

Plan no.  
**T4041**

Seite/page