

WELTNEUHEIT

VERDECKTES TÜRSCHLISSBAND OL.MI REI

Exklusiv erhältlich bei der Rudolf Geiser AG

Der Lösungs-
anbieter für:

Schreinereien
Küchenbauer
Holz-/Elementbauer
Türenhersteller
Möbelfabrikanten
Fensterbauer
Montage-Equipen

VERDECKTES TÜRSCHLISSBAND OL.MI REI

DIE WELTNEUHEIT - TÜRSCHLIESSER UND TÜRBAND IN EINEM VEREINT

Das patentierte, verdeckte Türschliessband OL.MI REI sorgt für eine konsequente Umsetzung von schlichter und flächenbündiger Architektur. OL.MI REI setzt sich aus einem verdeckten Türband und einem verdeckten Türschliessband, mit integriertem Türschliesser, zusammen. Durch die verdeckte Montage bleibt OL.MI REI im geschlossenen Zustand der Türe komplett unsichtbar. Die Einstellungsmöglichkeiten von OL.MI REI lassen keine Wünsche offen. Neben der 3-dimensionalen Türjustierung mit Höhen-, Seiten- und Neigungsverstellung kann beim integrierten Türschliesser die Schliessgeschwindigkeit, der Endschlag sowie die Türöffnungsdämpfung eingestellt werden. Sämtliche Einstellungen lassen sich von vorne am

Band einstellen, ohne dass die Türe dabei ausgehängt werden muss. Die hohe Thermostabilität sorgt weiter für eine konstante Schliessgeschwindigkeit auch bei schwankenden Temperaturen. OL.MI REI wird wie jedes andere verdeckt liegende Türband eingebaut. Es benötigt dazu je eine Fräsung am Türrahmen und Türblatt. Diese Fräsung wird mit einer CNC-Maschine ausgeführt. Anschliessend muss im Türblatt noch das Loch für den Zylinder vom Türschliesser nachgebohrt werden. Um diese Bohrung exakt vornehmen zu können, bieten wir Ihnen eine Bohrlehre an. Das verdeckte Türschliessband OL.MI REI ist für Türen mit einem Gewicht bis 80 kg und einer Breite von 1200 mm ausgelegt.

Technische Daten

Eigenschaft	Einstellungsbereich	Einstellung über	
		Türband (REI SM)	Türschliessband (REI CM)
Höhenverstellung	+/- 2 mm (in 1 mm Schritten)	●	●
Seitenverstellung	+/- 1,25 mm	●	●
Tiefen-/Neigungsverstellung	2 - 6 mm	●	●
Türöffnungsdämpfung	60°, 80°, 100°, 125°		●
Schliesskraft	1470 N - 1755 N		●
Schliessgeschwindigkeit	125° - 0°		●
Endschlag	12° - 0°		●


GEPRÜFT!

- Brandschutztüren EI 30
- Korrosionsbeständigkeit Kl. 4
- Im CE-Zulassungsverfahren

Verdecktes Türschliessband OL.MI REI

Aluminium schwarz anodisiert, mit integriertem Öl-Dynamic-Türschliesser, für stumpf einschlagende Türen, der Türschliesser ist im Türband integriert und im eingebauten Zustand nicht sichtbar, 3-dimensionale Verstellung der Türe ohne dass diese ausgehängt werden muss, mit Türöffnungsdämpfung, Schliessgeschwindigkeit und Endanschlag von vorne über das Band einstellbar, konstante Schliessgeschwindigkeit auch bei schwankenden Temperaturen dank hoher Thermostabilität, hohe Korrosionsbeständigkeit, geprüft für Brandschutztüren EI30, Garnitur bestehend aus einem unteren Türband (Typ REI SM) und einem oberen Türschliessband mit Türschliess-Mechanik (Typ REI CM)

Art-Nr.	Bandhöhe mm	Tragkraft Kilo	Türbreite max. mm	Schliesskraft N
---------	-------------	----------------	-------------------	-----------------

10.545.00	150	80	1200	1470 - 1755
-----------	-----	----	------	-------------

Zubehör

10.545.51	Türband einzeln, ohne Schliessmechanismus			
-----------	---	--	--	--